

BRADYPRINTER™

Model: BP-PR PLUS Serisi



BradyPrinter™ BP-PR PLUS model serisi, özellikle elektronik, elektrik, telekomünikasyon alanlarının yanı sıra laboratuvar ortamları gibi endüstriyel pazarın Ürün Tanımlama ve İzleme uygulamalarının profesyonel ihtiyaçlarını karşılayan ideal yazıcı çözümü, dayanıklı endüstriyel yazıcı ürün grubudur.

BP-PR PLUS ayrıca farklı masura çapları kullanan malzemelerin sıklıkla değiştirilmesini sağlarken, kritik baskı kaydını tutar.

Özellikler

Uyarlanabilir ve Kolay Kullanım

- Kesici, Geri sarma (Rewind) cihazı ve peel-off sensörü gibi aksesuarlar hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilebilir.

Gerçek Bağımsız Mod

- USB Arayüzü ile standart klavye ve tarayıcıyla Tak & Çıkar Kabiliyeti.

Geniş Materyal Çeşitliliği

- Kağıttan, yüksek sıcaklık polimide kadar çok çeşitli materyaller.

Farklı Masura Boyutları

- Materyal masura çapları arasında kolay değişim sağlamak üzere yapılandırılan yazıcı

Kolay Kalibrasyon

- Materyallerin sık değiştirilmesini sağlarken, atığı azaltır.

Geniş Grafik Ekran

- 4 satır Ekran Beyaz arka ışığı ekranın okunaklı olmasını garanti eder. Çince dahil, daha net semboller ve uluslararası diller.

Navigatör Paneli

- Sadece mevcut fonksiyonlarını gösteren interaktif menüyle basit kullanım. Renkli LED ışıklar.

Değiştirilebilir Yazıcı Kafaları

- 203 ve 300 dpi yazıcı kafaları bir kaç kolay adımda değiştirilebilir

Kolay Programlama Dili

- Bağımsız modda basit etiket tasarımlarını kolaylıkla oluşturur.

Güçlü Arıza Tespit Aracı

- Kolay hata/neden tespiti – yazıcının arıza süresini azaltır

Yazılım

- Bradysoft Etiketleme yazılımı.

BradyPrinter™ BP-PR Serisi

Referans	Açıklama
BP-PR200 PLUS	BP-PR PLUS Yazıcı 203 dpi
BP-PR300 PLUS	BP-PR PLUS Yazıcı 300 dpi
BP-PR600 PLUS	BP-PR PLUS Yazıcı 600 dpi

BradyPrinter™ BP-PR Serisi – Fabrika Montaj Seçenekleri

Referans	Açıklama
BP-PR200 PLUS-P	BP-PR PLUS Yazıcı 203 dpi + Peel Off Ünitesi
BP-PR300 PLUS-P	BP-PR PLUS Yazıcı 300 dpi + Peel Off Ünitesi
BP-PR600 PLUS-P	BP-PR PLUS Yazıcı 600 dpi + Peel Off Ünitesi

BradyPrinter™ BP-PR Serisi – Sahada Montaj Seçenekleri

Kesici CU4
Kesici Tepsisi 4
Kesici CU4 – Delik Açma*
Müşteriye özgü bıçaklı delik açma*
Harici Geri Sarma Ünitesi ER1 – rulo çapı: 210 mm
Harici Geri Sarma Ünitesi ER4 – rulo çapı: 300 mm
Harici Çözme Ünitesi EU4 – rulo çapı: 300 mm
Geril Sarma Kılavuz Plakası RG4
Veritabanı bağlantısı
Sandisk Compact Flash Bellek Kartı 512MB
Kablo, seri RS 232C, 9/9- pin, uzunluk 4.5 m
Sensör PS 8 – manuel
Sensör PS 6 – otomatik
Yazıcı kafası 203 dpi
Yazıcı kafası 300 dpi
Yazıcı kafası 600 dpi

* Delikler açan kesici – özel üretim bıçaklı tasarım talep üzerine yapılır.

Materyaller
Brady tarafından tavsiye edilenler
Beyaz Polyester: B-422, B-423, B-488, B-489
Metalize Polyester: B-435, B-428
Poliimid: B-457, B-426, B-479
PermaSleeves - PS-250-2W
Kendinden lamine: B-427
DuraSleeve
Ribonlar
Mürekkep: İçten ya da dıştan
Rulo çapı – Maks 80 mm
Masura Çapı - 25 mm
114 mm'ye kadar genişlik
Medya
Toplam Çap maks 210 mm
Masura Çapı 25.4 / 76.00 mm
Sarma Yönü: İçten ya da Dıştan (dahili sarma sadece dıştan)
Layner genişliği: 120 mm
Etiketler
Etiket genişliği: 4 - 116 mm
Etiket yüksekliği 5 – 2000 mm
Fiziksel
Yükseklik: 274 mm
Derinlik: 446 mm
Genişlik: 190 mm (200 dpi) 242 mm (300 ve 600 dpi)
Ağırlık: 8.5 kg (200 dpi) 9 kg (300 ve 600 dpi)
Elektrik
Evrensel Güç Kaynağı
Sensör PS 6 – otomatik
100 – 240V ~ 50/60 Hz PFC
Enerji Tüketimi 250 W
Elektronik
32-bit Cold Fire Mikro-işlemci 266 Mhz
64 MB RAM
8 MB ROM Flash
Kompakt Flash Tip 1 – bellek kartı yuvası
Gerçek Zamanlı Saat/Tarih
Renkli LED'ler ile Navigatör Tabletli Kullanım Paneli
LCD Grafik Ekran

İletişim Arayüzleri
Seri RS 232 C 1.200 230.400 baud/8 bit'e kadar
Paralel Centronics çift yönlü IEEE 1284 uyumlu (opsiyonel)
PC bağlantısı için USB 2.0 Yüksek Hızlı Bağımlı Birim
Ethernet 10/100 Base T, LPD, RAWLIP-Printing,
DHCP, HTTP, FTP, SMTP, SNMP, NTP
RS 422, RS 485, 1.200 230.400 Baud 8/bit'e kadar (opsiyonel)
Çevre Birimi Bağlantısı
WLAN Card 802.11b./g (opsiyonel)
Klavye ve Tarayıcı için USB ana birim
Twinax/Coax-Dönüştürücü (opsiyonel)
Ortam
Çalışma Sıcaklığı: 10 - 35° C
% 30-85 yoğuşmasız nem
Güvenlik Düzenlemeleri: CE, FCC Class A, CB, CCC
Yazı Tipleri
Yazı tipleri 5 Bitmap yazı tipi OCR-A, OCR-B dahil
3 Vektörlü Yazı Tipleri: Swiss 721, Swiss 721 Bold
Monospace 821 dahili olarak sunulur.
Yüklenilebilir True Type yazı tipleri
Yazı Boyutları
Bitmap yazı tipleri: 1-3 mm genişlik ve yükseklikte, ölçeklenebilir faktör 2 -10.
Vektör Yazı Tipleri: 0.9 – 128 mm genişlik ve yükseklik, ölçeklenebilir
Barkodlar
Lineer Barkodlar:
Code 39, Code 93, Code 39 Full ASCII,
Codabar, EAN 8, EAN 13, EAN/UCC 128,
EAN/UPC App. 2, EAN/UPC App 5, FIM, HIBC,
Interleaved 2/5, Ident-and lead Code of German
Post AG, Jan 8m Jan 13, MSI, Plessey, Postnet,
RSS 14, UPC A, UPC E, EPC E0,
2D Barkodlar
Aztec, Codablock F, Data Matrix, PDF 417, Micro PDF,
UPS Maxicode, QR Code,
Farklı Yükseklik, modül genişliği ve oranda tüm kodlar.
Döndürme 0°, 90°, 180°, 270°.
Opsiyonel kontrol rakamı, baskılı karakterler ve
Başlat/Durdur Kodu, kod türüne bağlı olarak
Baskı Yönleri
Bitmap- Yazı Tipleri/Barkodlar 0°, 90°, 180°, 270°.
Truetype yazı tipleri, 1°'lik aralıklarla 360°, görüntü yansıtma

Brady Avrupa Yerleri

Belçika: +32 (0) 52 45 78 11	Norveç: +47 70 19 10 30
Danimarka: +45 66 14 44 00	Slovakya: +421 2 3300 4800
Fransa: +33 (0) 3 20 76 94 48	İspanya: +34 900 902 993
Almanya: +49 (0) 6103 7598 660	İsveç: +46 (0) 8 590 057 30
Macaristan: +36 23 428 525	Türkiye: + 90 212 264 02 20
İtalya: +39 02 9628 6014	Birleşik Krallık: +44 (0) 1295 228 288

Ülkenizdeki Distribütör